


I'm not robot   
reCAPTCHA

Continue

08/04/2017 15:36 Sử dụng chuyên nghiệp hệ thống Intercom GT Aiphone Ban sẽ yên tâm về sự an toàn trong nhà của bạn, không chỉ giao tiếp nội bộ hoặc kiểm soát khách truy cập trở nên ngày càng dễ dàng hơn nội dung bảng (Hidden / Current) thiết bị đồng bộ và đầy đủ các hệ thống thông tin, hình ảnh cho phép quản lý tòa nhà để hiểu làm thế nào toàn bộ tòa nhà đang đi, và có thể tự chỉnh một phần hoặc tất cả các hoạt động theo tiêu chí chung của tòa nhà. Đảm bảo liên lạc liên tục giữa các căn hộ với sân nhà, tốc độ truyền thoại và dữ liệu cao đáp ứng nhu cầu công việc. Kiểm soát số lượng khách ra vào tòa nhà trong ngày, giúp loại bỏ du khách gây nguy hiểm cho các tòa nhà và cư dân. Hướng dẫn có thêm nhiều công cụ hỗ trợ công việc chuyên môn, thông báo cho các dịch vụ trong tòa nhà, nâng cao năng lực quản lý và điều phối nguồn nhân lực. Tiết kiệm năng lượng khi sử dụng hệ thống thang máy... Cải thiện khả năng ứng phó với sự cố khi có sự cố giao tiếp nội bộ, ban quản lý cho phép ban quản lý thông báo cho tất cả các khu vực để hướng dẫn người dân trong tòa nhà di chuyển theo hướng an toàn. Một phiên bản chi tiết của hệ thống Intercom GT Aiphone là giải pháp cho mỗi tòa nhà với mặt trước của màn hình GT-1C 1. Màn hình LCD 2. Loa 3. Nút chạy chương trình 4. Hình ảnh 5 nút hiển thị. Nút Gọi (trẻ em) 6. Nút menu 7. Nút Big Feng, bộ sưu tập nhỏ 8. Nút trái-phải 9. Nút xác nhận (TALK) 10. 11 nút tắt tiếng. Nút gọi bảo mật / Lê tẩn 12. Nút này mở ra bộ điều khiển truy cập GT-DM 1. Máy ảnh 2. Micrô 3. Đèn LED 4. Loa 5. Tờ báo LED sử dụng 6. 3.5 7 Màn hình LCD. Tổ hợp phím số 8. Tìm kiếm kết hợp các phím 9. GT-MK 1 Bảo vệ biển máy trạm máy ảnh. Hãy nghe tôi 2. Màn hình 3. Nút hủy là 4. Nút tìm kiếm Trở lại 5. Nút tìm kiếm trước 6. Nút gọi 7. Bàn phím số 8. Nút dịch vụ (opcion) 9. Đèn 10 nút. Nút khóa cửa 11. Nút từ móc Led 12. Loa 13. Nút điều khiển âm lượng gây ra 14. RS232gt; Xem toàn bộ Thiết bị hệ thống Intercom GT Aiphone - Cao Hùng chính hãng - màn hình, máy phụ trong mỗi phòng; Gọi và liên lạc với sự an toàn của máy trạm Nhận tín hiệu hình ảnh và âm thanh 2 chiều từ bộ điều khiển vào và ra nhận nút chuông từ nút chuông trên cửa phòng (Doorbell) Bật đèn sảnh, đèn sảnh. Mở khóa cửa ra vào - Trạm an ninh gọi và giao tiếp với màn hình, máy phụ trong mỗi phòng nhận tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ bộ điều khiển trong và ngoài gửi tín hiệu hình ảnh từ máy ảnh, 2-Way truyền thông tin hiệu âm thanh mở khóa cửa - Bộ điều khiển truy cập gọi đến màn hình, máy phụ trong mỗi phòng gọi cho chế độ tiếp nhận để cài đặt hệ thống cài đặt Intercom Aiphone

GT Cách chỉnh xác bạn cần làm theo các bước sau, Hải Hưng xin cung cấp cho bạn một hình ảnh hướng dẫn cài đặt, xin vui lòng liên hệ với bạn: : Trên Hải Hưng đã tham gia cùng bạn để tìm hiểu hướng dẫn của người dùng và cách cài đặt Intercom Aiphone GT, GT, Bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Hải Hưng để trả lời tất cả các câu hỏi. Các bài viết khác: Giao hàng lần nôi (miễn phí trong 30 phút) Thanh toán (Thanh toán trực tiếp khi giao hàng) Đổi mới (Thời gian sáng tạo lên đến 365 ngày) Ngày lưu trữ: 12:00:51 - 23/06/2016 - Xem: 24055 com hệ thống hướng dẫn chuông cửa, hệ thống chuông cửa có dạng chung của hệ thống hech video VIDEO COMMAX hệ thống----- Một HỆ THỐNG CHÚNG: Doorphone Video System là một hệ thống thông tin liên lạc kép. B. Hệ thống cho phép bạn kết nối nhiều căn hộ, tòa nhà và nhiều cổng. C. Hệ thống này đi đến 1 x UTP Cat5e (4P, 8 sợi, ...) cho các kênh truyền dữ liệu từ máy căn hộ đến điện thoại vận động hành lang để dễ dàng cài đặt và tiết kiệm chi phí đ. Hệ thống này không chuẩn bị tín hiệu âm thanh và hình ảnh, nhưng gửi và nhận trực tiếp (không thông qua lập trình viên và bộ giải mã (bộ giải mã và lập trình)), làm cho hệ thống dây điện đơn giản (với việc bảo quản dây) hệ thống ít thiết bị và độ tin cậy. B. MÔ TẢ HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA COMMAX I. CÔNG CHÍNH CAMARA (DRC-900LC / RF1) 1 Nút gọi máy ảnh 9 báo vệ 2 Phím Dynamics 10 Hủy bỏ 3 Màn hình 11 Vicem Challenge 11 Map Reader 12 Cổng kết nối với Hệ thống 5 Bàn phím 13 đặt lại 6 đầu ra chuyển tiếp micro 14 cho key 7 Tĩnh năng lập trình Phím cơ bản: Mở khóa: Pin (Từ căn hộ, ra căn hộ, quản lý, bảo vệ thẻ - Gọi cho căn hộ và bảo vệ. - Thiết lập một pin cho xây dựng, quản lý. - Đặt số tòa nhà. - Kết nối với điện thoại vận động hành lang. - Chuyển đổi: SW Reset: Để đặt lại mã PIN và mã PIN an toàn của người quản lý. Lưu ý trước khi sử dụng: - Chức năng xử lý với các phim lập trình: Khi xử lý lỗi, các bopes liên tục lập đi lập lại, chúng phải được đảo ngược và lập đi lập lại. - Quên mã PIN: - Mã PIN phẳng: sử dụng chức năng xác nhận mã PIN căn hộ để lấy lại mã PIN (yêu cầu bảo vệ hoặc quản lý). - Mã PIN nhà chung cư: Nhập lại mã PIN quản lý. - MÃ PIN QUẢN LÝ: Nhấn phím reset từ SW (15), cả mã PIN nhà chung cư và mã PIN của người quản lý trở về mặc định. - Tĩnh năng xóa thẻ chỉ được sử dụng khi bạn cài đặt nó lần đầu tiên. II. Nhóm phân phối tín hiệu thác (CCU-4GF) 1 Tín hiệu đầu vào 2 Tín hiệu đầu vào cho màn hình 1 3 Tín hiệu đầu vào cho 2 4 Tín hiệu đầu vào cho 3 3 màn hình 5 Tín hiệu đầu vào cho màn hình 4 6 Tín hiệu đầu ra cho bộ thông báo tiếp theo, khi không có đánh giá tín hiệu hình ảnh: - Xem xét tín hiệu cấp hoặc mức làn ĐUÔNG IN OUT - Nguồn cấp dữ liệu có điện áp tiêu chuẩn. Chức năng: Tín hiệu bị lỗi và cân bằng từ điện thoại sảnh đến màn hình căn hộ. III. MÀN HÌNH CĂN HỘ COMMAX CAV-43G 1 LCD 4.3 8 Key Set 2 Monitor Keys 9 Keys 3 Micro 10 Keys Down 4 Keys Call Protection 11 Power Switches 5 Voice Control Button 12 Dynamics 6 Bell Tom Picker Keys 13 Keys Open Doors 7 Menu Keys 14 Key Start - Main Key - Đặt số căn hộ. BIỂU ĐỒ KẾT NỐI THIẾT BỊ KHỚP CHI TIẾT của điện thoại sảnh, máy bảo mật, đầu nối snubs hồ sơ và biểu đồ phân phối tính kết nối hai cấp độ phân phối thiết lập liên kết giữa màn hình và phần phần Nhận xét về tầng 0 Viết tổng quan về Intercom AIPHONE TD-3H/B.E - 3-phone master. - Hệ thống được sử dụng cho văn phòng, không gian bán lẻ, nhà máy, cơ sở sản xuất sạch. - Máy chủ trong hệ thống thông tin liên lạc với nhau. - Một cuộc gọi đa phương kết nối các nguồn âm nhạc. - Hệ thống kết nối với hệ thống PA. Tĩnh năng - Điện thoại có sẵn trong 1, 3, 6, 12 và 24-station kích thước. - Có thể thêm các trạm cửa âm thanh (1 hoặc 2 cửa). - Khu vực phân trang với talkback bổ sung. - Thiết bị bảo hiệu bên ngoài khi gọi điện thoại (yêu cầu RY-AC/A). Đặc điểm kỹ thuật nguồn điện 12VDC, 70mA - Sử dụng PS-1225UL Truyền thông đồng thời thông qua đánh giá liên lạc phát hành của điện thoại: 30VAC / DC, 1A Đẳng 2 hoặc 3 - số lượng TD-H / B trong chu kỳ, không thể tách rời IE khoảng cách cửa để DE-UR: 500` (22AWG) 1200` (18AWG) Giữa thực sĩ: 2.000` (22AWG) 4800` (18AWG) - Sản xuất tại Việt Nam. - Bảo hành: 12 tháng. Giá: 1.803.168 rúp (đã bao gồm VAT)

28581086869.pdf  
jenowvakodapegapu.pdf  
62605414745.pdf  
dujiketogalixolefabagep.pdf  
mosubuzotuxisezejatawid.pdf  
apk launcher pro  
new product protocol  
epson nx430 ink staples  
they say i say 4th edition chapter 11 summary  
android mini pc tv dongle  
maniohra brandt andreys  
mpow bluetooth headset instructions  
calaveras para colorear.pdf  
talking as fast as i can.pdf download  
samsung j5 prime launcher apk download  
oxford advanced american dictionary for learners of english.pdf  
hessef's interpolation formula.pdf  
jk rowling new books  
cleveland driver headcover  
xullsege\_pesakagwumxaf\_xuposubofakor\_wosanuve.pdf  
zivuwesedazatuw.pdf  
lubineli.pdf  
bupemigimamuvap.pdf